

VOCI CAPITOLATO

Basamenti in lamiera zincata a parete singola

Basamento a ^(A), a parete singola, realizzato in lamiera di acciaio zincato pressopiegato ed elettroverniciato internamente bianco-grigio ^(B), spessore 15/10, con altezza cm ^(C), siliconato agli angoli.

NOTE COMPLEMENTARI

- (A) a angolo retto / a tronco di piramide
- (B) oppure: lamiera in acciaio zincato
- (C) cm. 30 / 40

Basamenti in vetroresina a parete singola

Basamento a ^(A), a parete singola, realizzato in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro, protetto da uno strato di "gel-coat" bianco, liscio all'interno e rugoso all'esterno, con altezza cm ^(B)

NOTE COMPLEMENTARI

- (A) a angolo retto / a tronco di piramide / a tronco di cono
- (B) cm. 30 / 40

N.B.: i basamenti in vetroresina possono essere realizzati con **le alette perimetrali della base inferiore predisposte all'accoppiamento con la copertura in lastre ondulate e/o grecata.** (brevetto n. 01305943)

Basamenti in lamiera zincata a parete doppia

Basamento a ^(A), a parete doppia, realizzato in lamiera di acciaio zincato pressopiegato ed elettroverniciato internamente bianco-grigio ^(B), spessore 15/10, con altezza cm ^(C), con la camera coibentata da poliuretano espanso con densità Kg/mc.35, rivestito esternamente con velovetro, per permettere una migliore aderenza del manto impermeabile ^(D)

NOTE COMPLEMENTARI

- (A) a angolo retto / a tronco di piramide
- (B) oppure: lamiera in acciaio zincato
- (C) cm. 30 / 40
- (D) oppure: rivestito in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro, protetto da uno strato di gel-coat

Basamenti in vetroresina a parete doppia

Basamento a ^(A), a parete doppia, realizzato in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro, protetto da uno strato di "gel-coat", liscio all'interno e rugoso all'esterno, con altezza cm ^(B) ..., con la camera coibentata da poliuretano espanso con densità Kg/mc.35.

NOTE COMPLEMENTARI

- (A) A angolo retto/ a tronco di piramide/a tronco di cono
- (B) cm. 30/40

N.B.: i basamenti in vetroresina possono essere realizzati con **le alette perimetrali della base inferiore predisposte all'accoppiamento con la copertura in lastre ondulate e/o grecata.** (brevetto n. 01305943)

Qualsiasi basamento alla base può essere provvisto di inserti per l'alloggiamento di una griglia antintrusione - anticaduta.