

# VOCI CAPITOLATO

## Cupola centinata componibile a parete singola

Cupola centinata componibile autoportante, da Ø cm 315-350-450-500-550-650-800 di luce netta realizzata con:

- struttura portante e di tenuta spicchi, in profili centinati di acciaio zincato e trattato con ciclo di verniciatura epossidico-poliuretano, con colore RAL a scelta del cliente;
- (A) ... spicchi realizzati in lastre piane di (B) ....., termoformate a leggera vela, da mm 4 di spessore prima della termoformatura, di colore (C) ....., a parete singola, tenuti in dilatazione libera nelle strutture grazie a speciali guarnizioni in gomma compatibile ad elasticità permanente "EPDM";
- cupolino di colmo da Ø cm (D) ....., realizzato come gli spicchi di cui sopra.

### NOTE COMPLEMENTARI

- (A) vedi informazione tecniche
- (B) PMMA / PC
- (C) mazzetta PMMA/PC
- (D) vedi informazione tecniche

Il tutto completo di staffe e cerniere in estruso di alluminio, perni in acciaio inox aisi 304, rondelle e tappi in nylon per la tenuta e la preservazione della bulloneria e guarnizioni per il fissaggio.

**N.B.:** è possibile dotare il cupolino di colmo di dispositivo di apertura elettrica.

## Cupola centinata componibile a parete doppia

Cupola centinata componibile autoportante, da Ø cm 315-350-450-500-550-650-800 di luce netta realizzata con:

- struttura portante e di tenuta spicchi in profili centinati di acciaio zincato e trattato con ciclo di verniciatura epossidico-poliuretano, con colore RAL a scelta del cliente;
- (A) ... spicchi realizzati in lastre piane di (B) ....., termoformate a leggera vela, da mm 4+3 di spessore, prima della termoformatura, di colore (C) ....., a parete doppia, con la camera resa stagna dall'incollaggio con biadesivo acrilico strutturale, tenuti a dilatazione libera nelle strutture grazie a speciali guarnizioni in gomma compatibile ad elasticità permanente "EPDM";
- cupolino di colmo da Ø cm (D) ....., realizzato come gli spicchi di cui sopra.

### NOTE COMPLEMENTARI

- (A) vedi informazione tecniche
- (B) PMMA / PC
- (C) mazzetta PMMA/PC
- (D) vedi informazione tecniche

Il tutto completo di staffe e cerniere in estruso di alluminio, perni in acciaio inox aisi 304, rondelle e tappi in nylon per la tenuta e la preservazione della bulloneria e guarnizioni per il fissaggio.

**N.B.:** è possibile dotare il cupolino di colmo di dispositivo di apertura elettrica.