

CUPOLE CENTINATE COMPONENTI (serie CU)

COPOLE CENTRATE COMPONDITE (serie CO)												
Art.	dimensioni							Spessore lastre		apertura	peso indicativo completo di struttura	
	luce netta foro a solaio "A" in cm	Cordolo in c.a. o altro "S" in cm	Max appoggio struttura "B" in cm	Max Ingombro cupola "C" in cm	Altezza Max H in cm	Luce netta cupolino di colmo "D" in cm	nr spicchi termo-formati	PMMA P.E/P.I.	PC P.E/P.I.	elettrico	PMMA e/o PC P.S. in Kg	PMMA e/o PC P.D. in Kg
								spess. in mm	spess. in mm			
CU 315	Ø 315	15	Ø 336	Ø 345	120	Ø 80	6	4/3	4/3		250	310
CU350	Ø 350	15	Ø 366	Ø 375	150	Ø 80	6	4/3	4/3		278	343
CU450	Ø 450	15	Ø 466	Ø 475	170	Ø 80	8	4/3	4/3		427	540
CU500	Ø 500	15	Ø 516	Ø 525	190	Ø 130	9	4/3	4/3		523	668
CU550	Ø 550	15	Ø 566	Ø 575	200	Ø 150	9	4/3	4/3		558	710
CU650	Ø 650	15	Ø 666	Ø 675	190	Ø 170	12	4/3	4/3		752	963
CU800	Ø 800	15	Ø 816	Ø 825	240	Ø 170	14+14	4/3	4/3		1110	1375

